

Onderhoud Wala vloer

Een Wala vloer is een bedrijfsmatige vloer waar op gewerkt wordt en vaak in contact komt met vetten, zuren en oliën. Daarom is het van groot belang dat de vloer iedere dag gereinigd wordt met de juiste schoonmaakmiddelen (geschikt voor pvc).

Dit moet grondig en juist worden uitgevoerd.

Wanneer de reiniging niet juist wordt uitgevoerd kan er schade aan de vloer optreden (residu van vuil en zeep). Wanneer dit gebeurt ontstaat er een filmlaag van vuil op uw vloer, dit veroorzaakt gladheid en tast het materiaal aan.

Wij adviseren om de juiste cleaner te gebruiken welke geschikt is voor pvc en de onderstaande stappen te volgen.

- Controleer putten, kitnaden en lasnaden op lekkages van de vloer alvorens u gaat reinigen met vloeistoffen om waterschade te voorkomen**
- de vloer aanvegen met een zachte bezem**
- De vloer schrobben met warm water (niet heet) en cleaner, gebruik hiervoor een borstel of een schrobmachine**
- De cleaner 5a10 minuten laten inwerken, maar laat het water niet opdrogen op de vloer**
- Na schrobben, om al het vuil los te krijgen van de vloer**
- De vloer vervolgens met warm schoon water (niet heet) na spoelen. Gebruik hiervoor een schone emmer zonder cleaner of vuil, herhaal dit tot al het vuil en cleaner zijn weggespoeld. Gebruik hiervoor een trekker of een waterzuiger (advies is een waterzuiger), zorg dat dit zorgvuldig gebeurt om residu op uw vloer te voorkomen**
- Boen de vloer met een schone en droge doek/pad**

- Herhaal deze stappen als de vloer nog steeds vuil is

Wij adviseren om de kitnaden mee te wassen. Gebruik hiervoor geen harde borstel, chemicaliën of andere bijtende middelen.

Vanwege o.a. chloor, zuur en silicone raden wij middelen als Bleek, Dreft en Dusty af.

Ook raden wij aan uw kitnaden jaarlijks te vervangen ter voorkoming van lekkages. Bij schade op of aan uw vloer kunt u contact met ons opnemen. Doe dit altijd zo snel mogelijk om vervolg schade te beperken.

M2Bedrijfsvloeren

